

## PRESTATIEVERKLARING

Nr.: **BSX W00020 L010**


1. Unieke identificatiecode van het producttype: **BSX W00020 L010**
2. Beoogd(e) gebruik(en): Waterdampregelende lagen in gebouwen
3. Fabrikant: **VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, [www.velux.com](http://www.velux.com)**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 3**
6. Geharmoniseerde norm: **EN 13984:2013**. Aangemelde instantie(s): **0402**
7. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestatie	§	NB #
Waterdichtheid	goedgekeurd	5.5	0402
Schokweerstand	NPD	5.6	
Duurzaamheid		5.7.1+5.7.2	-
- Waterdampweerstand na kunstmatige veroudering	NPD		
- Chemische weerstand	NPD		
Scheurweerstand	NPD	5.8	
Verbindingssterkte	NPD	5.9	
Waterdampweerstand	Sd > 1500 m	5.10	0402
Trekeigenschappen	NPD	5.11	
Brandgedrag	E	5.12	0402

8. De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.



Erik Kjærgaard  
Director Modular Skylight Product Development  
Østbirk, 2020-11-01

 <b>BSX W00020 L010</b> <b>Waterdampregelende lagen in gebouwen</b>		<b>Geharmoniseerde technische specificatie:</b> <b>EN 13984:2013</b>	
<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestatie</b>	<b>§</b>	<b>NB #</b>
Waterdichtheid	goedgekeurd	5.5	0402
Schokweerstand	NPD	5.6	
Duurzaamheid - Waterdampweerstand na kunstmatige veroudering - Chemische weerstand	NPD NPD	5.7.1+5.7.2	-
Scheurweerstand	NPD	5.8	
Verbindingssterkte	NPD	5.9	
Waterdampweerstand	Sd > 1500 m	5.10	0402
Trekeigenschappen	NPD	5.11	
Brandgedrag	E	5.12	0402